BIOROL S.A.

# Elett-
# ronica

# 1. Centrali di Comando

## V2 FLEXY 2

Centrale di comando analogica per cancelli a battente e scorrevoli.

## V2 EASY 2

Centrale di comando analogica 230V per serrande avvolgibili con luce di cortesia e chiusura automatica.

## DOUBLE RELAY UNIT FOR INDUSTRIAL MOTORS

## V2 HEAVY 1

Centrale di comando digitale 230V con INVERTER per motori trifase 230V.

## V2 HEAVY 2

Centrale di comando digitale 230V/400V per motori trifase 230V/400V.

## V2 CITY 1

Centrale di comando digitale 230V per cancelli a battente (singola e doppia anta) e scorrevoli.

## BENINCA HEADY

Centrale 230 Vac per 1 o 2 attuatori per cancelli a battente, con ricevitore integrato..

## V2 CITY 9

Centrale di comando analogica 230V per cancelli scorrevoli

## V2 PRGS 2

## BENINCA BRAINY

Centrale di comando 230 Vac per 1 o 2 attuatori per cancelli a battente, scorrevoli contrapposti, operatori idraulici e porte industriali a libro, con ricevitore integrato.

## BENINCA THINK

Centrale di comando 230-400 Vac per 1 attuatore per porte sezionali e avvolgibili, porte a libro con più di due ante, serrande non bilanciate e scorrevoli industriali. Display LCD integrato.

## BENINCA DIL

Applicazione:1 attuatore per serrande.

## BENINCA SC.EN

Control panel for SC.RES BENINCA.

## 2. Transmettitori e Ricevitori

### TRANSMITTER PHOX 4ch

Trasmettitore Personal Pass / 433,92 - 868,30 MHz / rolling code.

### TRANSMITTER BENINCA TO.GO 2VA 2ch

La nuova codifi ca ARC, rappresenta. l'evoluzione dell'attuale rolling code esistente.
La codifi ca ADVANCED ROLLING CODE grazie alla lunghezza del codice trasmesso (128bit contro i 64 dell'attuale) garantisce un livello di sicurezza assoluto.

### TRASMITTER BENINCA TO.GO 4VA 4ch

La nuova codifi ca ARC, rappresenta. l'evoluzione dell'attuale rolling code esistente.
La codifi ca ADVANCED ROLLING CODE grazie alla lunghezza del codice trasmesso (128bit contro i 64 dell'attuale) garantisce un livello di sicurezza assoluto.

### KEY SWITCH ELSAMEC RAINDROP

Selettore a cilindro europeo per esterni antieffrazione a parete predisposto per lo sblocco.

### PUSH BUTTON BENINCA IPB.NO

### WIRELESS KEYBOARD V2

Selettore digitale via radio o via cavo

### RECEIVER WALLY 1-U-433

Ricevitori 12/24V da esterno / 433,92 Personal Pass - Royal

### RECEIVER WALLY 2-U-433

Ricevitori 12/24V da esterno / 433,92 Personal Pass - Royal

### RECEIVER WALLY 4-U-433

Ricevitori 12/24V da esterno / 433,92 Personal Pass - Royal

## MR2-U-433

Modulo ricevitore ad innesto per centrali di comando V2 / 433,92 Personal Pass - Royal

## ONE.2WB

Ricevitore universale 433,92 MHz, 2 canali in box. Gestisce tre diversi tipi di codifica rolling code,codice programmabile e advanced rolling code (ARC).

## PUSHBUTTON MFZ KDT3

Pulsante MFZ con cavo da 5 m o con cavo da 7 m.

## RELEASE BOX GAPOSA

Selettore con sportello di protezione in alluminio.

## RELEASE BOX NORTON

Cassetta slocco a leva sovrapposta

## ANTENNA V2

Antenna esterna rivestita per ricevitori con 2,5 m di cavo RG-58

## FLASHING LIGHT BENINCA 230V

Lampeggiante 230 Vac a LED con antenna integrata.

## FLASHING LIGHT BENINCA 24V

Lampeggiante 24 Vdc a LED con antenna integrata.

## FLASHING LIGHT V2 LUMOS- M 24V-230V

Lampeggiante a led

# 3. Fotocellule - Sicureza

## PHOTOCELLS V2 DFN

Fotocellule da parete e da incasso sincronizzate autoallineanti

## PHOTOCELLS BENINCA PUPILA

Coppia di fotocellule per montaggio esterno orientabili di 180°.
Possibilità di sincronizzare fino a 4 coppie, facilità di regolazione tramite led che segnala l'allineamento ottimale.

## PHOTOCELLS V2 SENSIVA-XS

Fotocellule miniaturizzate da parete e da colonna sincronizzate autoallineanti

## MOVING PHOTOCELLS

Infra-red security system suitable for sectional doors and rolling shutters.
Balancing mechanism patented with incorporate photocell that installed in the inferior part prevents the contact with any obstacle in compliance with the european rules EN12453 - EN 12445

## PHOTOCELLS V2 SENSIVA-WL

Fotocellule da parete sincronizzate e orientabili (180°) con trasmettitore alimentato a batteria

## SPIRAL CABLE 2x0,75m

Spiral for magnetic switch 2 x 0,75m.

## SPIRAL CABLE 4 x 0,75m

Spiral for various applications 4 x 0,75m.

## MAGNETIC SWITCH

magnetic switch for pedestrian door.

## SAFETY EDGE BENINCA SC.RES

Safety edge in conductive low rubber.

## ANGULAR DEVICE SET FOR SC.RES BENINCA

Device kit for SC.RES

## ALUMINUM PROFILE FOR SC.RES BENINCA (2m)

Aluminium profile for SC.RES